

灰泥产品介绍

产品概况

灰泥是一种以天然无机矿物质材料为主的内外墙饰面生态壁材，起源于欧洲，具有自然环保、耐火、耐候性强、吸音降噪等特点，是新一代绿色健康、装饰性极强的环保壁材，被广泛应用于别墅、民宿、商业空间等场合。



产品特点

- 1、环保性：灰泥采用天然矿物质原材料，不含任何有害化学物质。
- 2、耐候性：灰泥产品高强、抗裂，耐紫外线、耐盐害，具有优异的不泛碱、耐褪变色性能。
- 3、耐火性：灰泥以天然无机矿物质原材料为主，不燃、耐高温，火灾时 1200℃ 会发生融化，但不会产生有毒烟雾。
- 4、装饰性：不同工具和工法，可以打造出质感生动自然饰面，可以充分展现不同的装饰风格。

技术参数*

物理形态：无机干粉

涂布率：细灰泥 1kg/m²；粗灰泥 1.5kg/m²

加水量：0.4-0.6kg/kg

密度：1kg/L（自然状态下）

环保指标：VOC 未检出

工艺样板



工艺：磨砂

材料：粗灰泥

工具：上料抹子、收光抹子、木搓板

工具：批刮第一遍-批刮第二遍-搓-收光-罩面

耗量：1.5kg/m²（两边）

应用范围：所有墙面



工艺：洞石

材料：粗灰泥

工具：上料抹子、收光抹子、木搓板

工具：批刮第一遍-批刮第二遍-搓-收光-罩面

耗量：1.5kg/m²（两边）

应用范围：所有墙面



工艺：稻香

材料：粗灰泥

工具：上料抹子、收光抹子、木搓板

工具：批刮第一遍-批刮第二遍-搓-收光-罩面

耗量：1.5kg/m²（两边）

应用范围：所有墙面



工艺：平批

材料：细灰泥

工具：上料抹子、收光抹子、木搓板

工具：批刮第一遍-批刮第二遍-搓-收光-罩面

耗量：1.5kg/m²（两边）

应用范围：所有墙面

灰泥色卡



施工应用

施工条件：

- 1、墙面干净平整：一般在腻子打磨后涂刷底漆的墙面施工
- 2、室内温度 5-35℃，湿度在 10%-90%.

施工工具：

上料抹子、托盘、搅拌器、造型专用工具（木搓板、光身滚筒、收光抹子等）

施工步骤：

- 1、用上料抹子均匀涂抹一遍，批刮时注意不要有接头
- 2、八成干后用上料抹子再均匀涂抹一遍，根据工艺要求做造型、收光等
- 3、表面干燥后根据客户要求均匀滚涂罩面 2 遍

验收标准:

- 1、饰面不允许出现掉粉、起皮等现象;
- 2、饰面不得有返碱等现象
- 3、饰面不得出现漏涂、透底等现象
- 4、涂饰时要保证周围的门窗、玻璃、灯具等的清洁

产品分类

产品分类	包装规格	产品细度	涂布率	加水量	推荐工艺
细灰泥-D	15kg/袋	X	1kg/m²	0.5kg/kg	
细灰泥-T	20kg/桶	XL	1kg/m²	0.5kg/kg	
粗灰泥-D	15kg/袋	X	1.5kg/m²	0.5kg/kg	
粗灰泥-T	20kg/桶	XL	1.5kg/m²	0.5kg/kg	



另有通用包装, 包装图片
可向销售人员索取

产品空间应用





*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要